

Smartvest Funk-Sirene

Art.-Nr. FUSG35000A

Seite 1 von 2



Zur Alarmierung im Innen- und Außenbereich ist die Smartvest Funk-Sirene mit einer lautstarken Sirene (bis zu 100 dB) und einem rotem LED-Blitzlicht ausgestattet. Dank Batteriebetrieb (Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre) kann sie ohne Verdrahten montiert werden, wobei ein niedriger Batteriestand umgehend an die Zentrale gemeldet wird. Um wirkliche Sicherheit gewährleisten zu können, verfügt die Smartvest Funk-Sirene über einen Sabotageschutz durch Wandabrisskontakt.

Technologien

- Erweiterung der Smartvest zur Alarmierung im Innen- und Außenbereich
- Schnelle, kabellose Montage ohne Verdrahten, dank Batteriebetrieb
- Abschreckende Alarmierung mit lautstarker Sirene (bis zu 100 dB) und rotem LED-Blitzlicht
- Robuste, wettergeschützte Sirene (IP44)
- Automatische Supervision: mehrmalige, tägliche Funktionstests und Rückmeldung an die Smartvest Zentrale
- Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie
- Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre
- Sabotageschutz durch Wandabrisskontakt

Technische Daten - Smartvest Funk-Sirene

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Abmessungen | (B x L x H) 112 x 122 x 300 mm |
| Alarmierung | Akustisches Warnsignal |
| Batterie - Batteriebetrieb | Ja |
| Batterie - Menge | 4 |
| Batterie - Typ | C (1,5V) |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 1 Jahr(e) |
| Bruttogewicht | 0,19 kg |

Technische Daten - Smartvest Funk-Sirene

| | |
|-------------------------|---|
| Einsatzbereiche | Außen / Innen |
| Farbe | weiß |
| Funk-Modulation | FSK |
| Funkfrequenz | 868 MHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 30 - 100 m |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| How to Video | https://www.youtube.com/watch?v=nfL0l10GxwQ , https://www.youtube.com/watch?v=jza70wXKaus , https://www.youtube.com/watch?v=mtlcobWmDx8 |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Ja |
| Leuchtfarbe | Rot |
| Leuchtmittel | LED |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Nettogewicht | 0,82 kg |
| Sabotageschutz | Ja |
| Schalldruck | 100 dB |
| Schutzart IP | 44 |
| Sendeleistung | 4,5 dBm |
| Spannungsversorgung DC | 5 V |
| Steckertyp | DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm |
| Stromaufnahme | 200 mA |
| Stromaufnahme Standby | 0,2 mA |