

Videüberwachungsset: Netzwerk Digitalrekorder + 2 WLAN Außenkameras

Art.-Nr. TVVR36020

Seite 1 von 4



Videüberwachung leicht gemacht - alles im Set

Dieses Komplettsset ermöglicht die einfache Installation einer Videüberwachung im Innen- oder Außenbereich. Im Set enthalten sind ein 6-Kanal Netzwerk Digitalrekorder inklusive eingebauter Festplatte mit 1 TB Speicher für eine ca. 6-wöchige Nonstop-Aufnahme, 2 WLAN Außen-Tubekameras, drei Netzteile und Zubehör.

Der Rekorder startet die Aufzeichnung je nach Einstellung manuell, nach Zeitplan oder durch Bewegungssensor. Die Bedienung erfolgt komfortabel per Maus oder über die ABUS iDVR Plus App. Die Videobilder werden in 720p-Auflösung mit 25 Bildern/Sek. gespeichert, benötigen nur wenig Platz auf der Festplatte und sind für den schnellen Netzwerkzugriff optimiert. Die mit Schutzklasse IP66 ausgestatteten WLAN/LAN-Außenkameras mit WDR-Funktion zur optimalen Gegenlichtkompensation eignen sich besonders für eine lückenlose Überwachung des Eingangsbereichs.

Maximal können bis zu 6 (4 x PoE + 2) kompatible ABUS Kameras in das System eingebunden werden. Die PoE-Schnittstellen des Rekorders gewährleisten eine einfache und schnelle Übertragung von Daten und Strom via Netzwerkkabel. Alternativ kann die Einbindung der Kameras kabellos via WLAN-Router erfolgen - bei separater Stromversorgung. Die IR-Reichweite beträgt bis zu 10 m (abhängig vom Einsatzort).

Technologien

- Komplettsset mit 4-Kanal Rekorder, 2 x WLAN Außenkamera, 1 TB HDD, 3 x Netzteil, Zubehör
- Rekorder mit 4 PoE (Power over Ethernet)-Schnittstellen zum Direktanschluss von ABUS Kameras ohne Netzwerkkonfiguration
- Erweiterbar auf max. 6 IP-Kameras per LAN oder WLAN (mit Netzwerkkonfiguration)
- Einfache, intuitive Bedienung per Maus am Monitor oder TV-Gerät (HDMI-/VGA-Anschluss)
- Kompakter Rekorder zur Aufzeichnung nach Bewegungserkennung, Zeitplan oder dauerhaft
- Zugriff auf Live-Bild und Aufzeichnung per kostenloser ABUS iDVR App, Webbrowser, beiliegender Software
- Inkl. 1 TB Festplatte für ca. 6 Wochen Aufnahme "Nonstop"

Videüberwachungsset: Netzwerk Digitalrekorder + 2 WLAN Außenkameras

Art.-Nr. TVVR36020

Seite 2 von 4

- Kompakte, unauffällige WLAN Außenkamera (IP66) mit Nachtsicht-Funktion
- HD WLAN Außenkamera mit 1280 x 720 Pixel Auflösung bei 25 Bildern/Sekunde
- WLAN Außenkamera mit WDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation (z. B. Eingangsbereich)

Technische Daten - 4 Kanal Netzwerk Videorekorder+ 1 TB Festplatte

Abmessungen	200 x 45 x 200 mm (B x H x T) mm
Alarmierung	Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email
Ansichten	1 / 4 / 6
Anzahl Benutzer	31
Audio	Line In: 1 x Cinch (2,0 V p-p, 1000 Ω), Audio Out: 1 x Cinch (600 Ω)
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera (PAL)	6 x 720p @ 6 MBit/s
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, Bewegungserkennung und Alarm, Bewegungserkennung oder Alarm
Benutzerstufen	2
Betriebsmodus	Triplex
Breite	200 mm
DDNS	Ja
Datensicherung	2 x USB 2.0
Gesamtbildrate (PAL)	25
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	128 Kameraverbindungen
Hybridfähig	Nein
Höhe	45 mm
Leistungsaufnahme	10 W
Loi Sarkozy konform (nur gültig für FR)	Ja
Länge	200 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mobiler Zugriff	Ja
Monitorausgänge	HDMI, VGA
NTP	Ja
Nettogewicht	0,8 kg
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	(40/50) Mbits
Netzwerkanschluss	1 x RJ45 10/100 Mbps
Netzwerkfunktionen	Live Ansicht, Wiedergabe, Datenexport
Netzwerkcamera Protokolle	ABUS Netzwerk Kameras
Relaisausgang	Nein

Videüberwachungsset: Netzwerk Digitalrekorder + 2 WLAN Außenkameras

Art.-Nr. TVVR36020

Seite 3 von 4

Technische Daten - 4 Kanal Netzwerk Videorekorder+ 1 TB Festplatte

Software	ABUS CMS Software
Spannungsversorgung DC	48 V
Speichermedium	1 x 2,5" SATA HDD, 1TB
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Steuerung	Maus
Suchmodi	Nach Ereignis, Datum & Zeit, Smart-Suche
Videokanäle Analog	0
Videokanäle Gesamt	6
Videokanäle HD-SDI	0
Videokanäle IP	6
Vor-/Nachalarmspeicher	0 - 900 / 5 - 900
Zertifizierungen	CE
EAN	4043158062205

Technische Daten - 2 Netzwerk Außenkameras + Zubehör

Alarmierung	E-Mail
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC
Auflösungsmodi	Main Stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480
Bewegungserkennung	8 Zonen
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1280(H) x 960(V) px
Bildelemente (total)	1280(H) x 960(V) px
Bildrate	1280 x 960 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25
Breite	61 mm
Brennweite	4 mm
Digitaler Zoom	Ja
Electronic-Shutter	1/3 - 1/100000 s
Gegenlichtkompensation	BLC, DWDR
Horizontaler Blickwinkel	73,1 °
Höhe	60 mm
IR-LEDs	30
IR-Reichweite (bis zu)	10 m
Kameratyp	Tag/Nacht
Leistungsaufnahme	7 W
Länge	145 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1280 x 960 @ 25 Bilder/s
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-20 °C

Videüberwachungsset: Netzwerk Digitalrekorder + 2 WLAN Außenkameras

Art.-Nr. TVVR36020

Seite 4 von 4

Technische Daten - 2 Netzwerk Außenkameras + Zubehör

Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,5 kg
Netzwerkanschluss LAN	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Netzwerkamera Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour
ONVIF	Profile S
Rauschunterdrückung	DNR
Schutzart IP	66
Software	ABUS VMS Express, IPCam App
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Stromaufnahme	580 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanisch schwenkbarer IR Sperrfilter (ICR), Farbe/S-W
Technologie	IP
Unterstützte Browser	Mozilla Firefox, Safari, oder Internet Explorer 6.x und höher
Verstärkerregelung	AGC
Videokomprimierung	H.264, MJPEG
Videosystem	IP
Weißabgleich	Ja
Zertifizierungen	CE, RoHS, REACH
EAN	4043158067002