

ES SI PZ für Nebentüren (DIN L/R 65 20)

Seite 1 von 2



FÜR NEBENTÜREN

Unser Einsteckschloss ES SI eignet sich insbesondere für Neben- und Sicken Türen.

Wir empfehlen unser Einsteckschloss ES SI insbesondere für Garagentüren mit Sicken (= horizontale Vertiefungen auf Türen) und andere Nebentüren bekannter, gängiger Hersteller. Es kann für DIN-linke, als auch DIN-rechte Türen verwendet werden. Riegel und Falle sind bei diesem Einsteckschloss mittig positioniert und aus stabilem Zinkdruckguss gefertigt.

Technologien

- DIN L und DIN R verwendbar
- Nuss (8mm) aus Metall
- Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
- Entfernungsmaß 72mm
- Dornmaß 65mm
- Stulp 20 x 235mm (rund), verzinkt
- Schlosskasten 160 x 95,3mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt, Fallenausschluss 11,6mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen, Riegelausschluss 10mm

Einsatz und Anwendung

- Für Neben- und Garagentüren gängiger Hersteller

ES SI PZ für Nebentüren (DIN L/R 65 20)

- Für DIN L und DIN R geeignet.

Technische Daten - ES SI PZ für Nebentüren (DIN L/R 65 20)

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Dornmaß | 65 mm |
| Entfernungsmaß | 72 mm |
| Färbung | verzinkt |
| Gewicht | 576 g |
| Höhe des Schlosskastens | 160 mm |
| Schlosssteuerung | Türzylinder |
| Stulpbreite | 20 mm |
| Stulpform | rund |
| Stulplänge | 235 mm |
| Tiefe des Schlosskastens | 95,3 mm |
| Türart | Garagennebentür |
| Öffnungsrichtung | links/rechts |
| EAN | 4003318665929 |
| Sicherheitslevel | 6 |

Technische Zeichnung

