

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP42560

Seite 1 von 3



Detailgetreue Überwachung bei Wind und Wetter

Mit einer hohen, detailgetreuen Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln zeichnet die TVIP42560 WLAN HD 1080p Außen Dome Kamera pro Sekunde 25 Bilder auf und ist als vielseitige Überwachungslösung für Zuhause oder im Büro einsetzbar. Durch das robuste und wettergeschützte Gehäuse mit Schutzklasse IP67 kann die Domekamera sowohl im Innen- als auch im Außenraum betrieben werden.

Idealer Einsatzort: Eingangsbereich

Durch die eingebaute Sensorik für Bewegung und die WDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation eignet sich die Kamera besonders für die Überwachung von Eingangsbereichen. Der integrierte microSD-Karten-Slot dient zur internen Datenspeicherung als Back-up-Lösung. Die Kamera verfügt zudem über integrierte Infrarot-LEDs, die bei Dunkelheit aktiviert werden. Bei der Installation wird lästiger Kabelsalat vermieden. Zwei Optionen machen dies möglich: Stromversorgung über das Netzkabel (PoE) oder der Betrieb über WLAN, so dass nur das Stromkabel verlegt werden muss.

Weltweiter Zugriff auf Livebilder

Der mobile Zugriff auf Livebilder wird über das Web und besonders komfortabel per App über das Mobiltelefon oder Tablet vorgenommen. Dazu bietet die Kamera auch die Option, die Videodaten per E-Mail zu verschicken. Die WPS-Taste dient dem einfachen Aufbau der hierfür notwendigen WLAN-Verbindung.

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP42560

Seite 2 von 3

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

Technologien

- 2MPx WLAN Kamera für den Innen- und Außenbereich
- Detailgetreue Full HD (2MPx) Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 fps
- Mit DWDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation – ideal für Eingangsbereiche
- Eingebaute Software-Bewegungserkennung
- Integrierte IR-LEDs für beste Nachtsichteigenschaften
- Versenden von Bildern via E-Mail
- Daten-Backup über integrierten microSD-Kartenslot möglich
- Web- und mobiler Zugriff auf Live-Bilder via IPCam Plus App und Browser
- WPS-Taste zum einfachen Aufbau der WLAN-Verbindung
- PoE (Power over Ethernet)-fähig

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Dome-Kamera

| | |
|--------------------------|--|
| Abmessungen | (∅ x H) 110 x 82 mm |
| Alarmierung | Email |
| Anzahl Benutzer | 32 |
| Auflösungsmodi | 1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps |
| Aufnahmemodi | Manuell / Zeitplan / Bewegungserkennung |
| Benutzerstufen | 3 |
| Bildaufnehmer | 1/2.8" CMOS |
| Bildeinstellungen | Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe / Spiegeln |
| Bildoptimierung | BLC / Digital WDR |
| Blende | F2.0 |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bruttogewicht | 0,882 kg |
| Farbe | weiß |
| Frequenzbereich | 2,4 - 2,4835 GHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 20 - 50 m |
| Gehäusematerial | Metall / Kunststoff |
| Horizontaler Blickwinkel | 106 ° |
| IR-LEDs | Ja |

ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Dome-Kamera

Art.-Nr. TVIP42560

Seite 3 von 3

Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Mini Dome-Kamera

| | |
|----------------------------|---|
| IR-Reichweite (bis zu) | 20 m |
| IR-Schwenkfilter | Ja |
| Kanalbreite | 20 MHz |
| Kompatibel zu | TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx |
| Kompatibel zu Secvest | Ja |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Ja |
| Lautsprecher | Nein |
| Leistungsaufnahme | 5,3 W |
| Max. Auflösung @ Bildrate | 1920 x 1080 @ 25/30 fps |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Mikrofon | Nein |
| Min. Betriebstemperatur | -30 °C |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0,028 lx |
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0 lx |
| Nettogewicht | 0,5 kg |
| Netzwerk-Protokolle | TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6 |
| Netzwerkanschluss | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss |
| Netzwerkanschluss WLAN | IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s |
| Objektivfassung | M12 |
| Optische Wellenlänge | 850 nm |
| PoE Standard | 802.3af |
| Privatzonen | 4 |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Schutzart IP | 67 |
| Sendeleistung | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Sensibilität | 11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm |
| Software | IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Speichermedium | MicroSD (max. 128GB) / NAS |
| Sprache OSD | DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE |
| Tag-/Nachtumschaltung | Auto / Manuell / Zeitplan |
| Technologie | IP |
| Unterstützte Browser | Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| Verschlüsselung | 64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS |
| Videokomprimierung | H.264 / MJPEG |
| Weißabgleich | Auto Weißabgleich (AWB) / Glühlampe / Warmlicht / Naturlicht / Leuchtstofflampe |