FG300A weiß



Seite 1 von 2



SCHLÄGT ALARM

Das unerlaubte Öffnen dieses Fenstergriffs lässt einen lauten Alarm ertönen.

Doppel gesichert: Statten Sie Ihre Fenster mit diesem Fenstergriff aus, können Sie durchatmen. Er ist nicht nur mit einem Schlüssel gesichert, sondern hat zudem eine Alarmfunktion. Der Fenstergriff ist universell einsetzbar, er lässt sich an Fenstern aus Aluminium, Kunststoff oder Holz anbringen. Die Alarmfunktion ertönt mit 110 Dezibel. Dank 3D-Magnetfeldsensorik lassen sich Fehlalarme ausschließen. Der Fenstergriff dient sowohl als Kindersicherung als auch als Schutz vor Einbrechern.

Technologien

- Scharf- und Unscharfschaltung durch Betätigen des Druckzylinders
- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32-44 mm Länge
- Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS-Fenstersicherungen
- Lautstärke: 110 dBA (+/- 2 dBA)
- Handelsübliche Alkaline-Batterien (2 x AAA), austauschbar, Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre
- Optional Glasbruchmelder verfügbar (GBM7300 W & B)
- Nach DIN18267 Klasse 2
- 200Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit
- Zwei Schlüssel inklusive
- Made in Germany

Einsatz und Anwendung

FG300A weiß



Seite 2 von 2

- Nachrüstartikel für Dreh-Kipp-Fenster, Fenstertüren als Stand-Alone-Lösung
- Elektronische Überwachung von Fenstern und Fenstertüren
- Druckzylinderabfrage zur Scharf/Unscharfschaltung Fenster können ohne Gefahr eines Fehlalarms geöffnet oder geschlossen werden
- 3D-Magnetfeldsensorik keine Auslösung des Alarms durch starken Wind oder aufprallende Bälle etc.
- Auch als Kindersicherung geeignet
- DIN L und DIN R verwendbar

Varianten

- Farben: weiß, silber, braun
- Schließungen: verschiedenschließend oder gleichschließend (AAL0006, AAL0054, AL0089, AL0125, AL0145)

Technische Daten - FG300A weiß

Fenstertyp	Einfaches Fenster, Balkontür / Terrassentür, Kellerfenster
Färbung	weiß
Gewicht	717 g
Schließtyp	Schlüssel
VdS anerkannt	Ja
inkl. Alarm-Funktion	Ja
EAN	4003318718991
Sicherheitslevel	7

Technische Zeichnung

